



4 011289 098752

e 0,5 l



PNZ-Produkte GmbH, Eichstätter Straße 2-4a
D-85110 Kipfenberg, Fon: 08465-17380
www.pnz.de | timberlove.blog



Zertifizierte



Corporation

PNZ
DIE MANUFAKTUR
SEIT 1970

Przeznaczenie: Wnętrza saun. Aby chronić mikroklimat w saunie, należy stosować wyłącznie specjalne produkty pielęgnacyjne do drewna, które są bardzo odporne na wodę. Produkty przyjazny dla środowiska i skóry pielęgnuje i chroni rodzime gatunki drewna w saunach oraz pomieszczeniach wilgotnych. Wysokie obciążenie wynikające z ciepła i pary wodnej wymaga trwałej ochrony powierzchni, m.in. Przed wodą, napojami i potem. Otwarda struktura mleczka pielęgnacyjnego do sauny umożliwia przy regularnym stosowaniu łatwiejsze czyszczenie, a tym samym lepsze właściwości higieniczne powierzchni drewnianych.

Zastosowanie:

- Powierzchnia musi być stabilna, chłonna, czysta i wolna od kurzu
- Temperatura podczas aplikacji (w tym schnięcia) powinna wynosić co najmniej +8°C. Wilgotność drewna nie może przekraczać 18%. Wilgotność powietrza <60%.
- Ponowną aplikację można wykonać po około 8 godzinach. Pełna twardość osiągnięta jest dopiero po 10 dniach. W tym czasie należy obchodzić się z powierzchnią ostrożnie. Schnięcie odbywa się poprzez wchłanianie tlenu (utlenianie) i wiąże się z typowym zapachem produktu, dlatego w trakcie schnięcia należy zapewnić odpowiednią, umiarkowaną wymianę powietrza.
- Czas schnięcia: minimum 8-12 godzin – w tym czasie należy unikać narażenia na wilgoć.
- Produkt działa różnie na różnych powierzchniach i gatunkach drewna, zaleca się wykonanie próby.
- Przed i w trakcie użycia dobrze wietrzysz.

Mleczko pielęgnacyjne do sauny nanosić równomiernie na wszystkie strony drewna – za pomocą pędzla, natrysku, wałka lub poprzez zanurzenie. Po około 5–10 minutach czasu wstępnej schnięcia równomiernie rozprowadzić cienką warstwę prawie suchym pędzlem. Po co najmniej 8 godzinach schnięcia wykonać drugą, ewentualnie trzecią aplikację na widoc-

Bezpieczny dla zabawk dla dzieci | Odporny na działanie śliny i potu
Produkt ten został przebadany na zgodność z EN 71/3 i DIN 53160

znych powierzchniach, zgodnie z opisem. W pomieszczeniach wilgotnych zaleca się naniesienie mleczka na wszystkie powierzchnie, strony drewna. Przy renowacji istniejących powłok otwartoporowych należy je oczyścić, a w razie potrzeby delikatnie przeszlifować.

Zużycie: Ok. 60–70 ml/m², czyli 1 litr mleczka pielęgnacyjnego do sauny wystarcza na około 15 m² przy pierwszej aplikacji, w zależności od gatunku drewna i rodzaju powierzchni. W przypadku drewna ryflowanego zużycie może się zwiększyć (czynnik 2–3).

Czyszczenie narzędzi: Bezpośrednio po użyciu wyczyścić pędzle i inne narzędzia malarskie ciepłą wodą z mydłem.

Przechowywanie: W chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem.

Składniki: Ulepszone emulgowane oleje roślinne, takie jak olej sojowy i słonecznikowy, woda, środki suszące bez ołowiu i kobaltu, konserwacja w opakowaniu (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) / Pitroitanian cynku; dla osób uczulonych na izotiazolinony: porada pod numerem (+48) 22 125 66 00 , 800 190 590.

Ważne wskazówki: Zawiera 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Może wywołać reakcję alergiczną. Przy możliwym kontakcie ze skórą zaleca się stosowanie odpowiednich rękawic ochronnych (nitrylowych). Podczas prac szlifierskich należy nosić maskę przeciwpyłową. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. W razie konieczności konsultacji lekarskiej należy mieć przy sobie opakowanie lub etykietę produktu. Chronić przed dziećmi. Przeczytać uważnie wszystkie instrukcje i stosować się do nich. W przypadku użycia kilku pojemników z różnymi numerami partii należy je wymieszać w większym pojemniku. Utylizacja zawartości/opakowania zgodnie z przepisami lokalnymi /regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. Kod odpadu: 080112. Wartość graniczna UE dla produktu (A/l): 130 g/l. Produkt zawiera maksymalnie 5g/l lotnych związków organicznych (VOC).

Wyprodukowana neutralnie pod względem emisji CO₂

MLECZKO PIELĘGNUJĄCE DO SAUNY

Bezrozpuszczalnikowa

