malexim®
FABRYKA FARB I LAKIERÓW
ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa
tel. 022 744 23 90, 022 744 23 91, 022 670 40 43
e-mail: biuro@malexim.pl
www.malexim.pl

DANE TECHNICZNE 12.10.2025 r.

MALSOLWENT nr 2

Nazwa handlowa	**MALSOLWENT nr 2 rozcieńczalnik ogólnego stosowania do natrysku**
Nazwa wg normy	MALSOLWENT nr 2 rozcieńczalnik ogólnego stosowania do natrysku
PKWiU	**20.30.22.0**
LZO	**Nie podlega regulacji dotyczącej LZO.**
Opis produktu	**MALSOLWENT nr 2** jest ciekłą mieszaniną węglowodorów aromatycznych i estrów o charakterystycznym zapachu. **MALSOLWENT nr 2** jest klarowną, jednorodną cieczą bez zmętnień, zawiesin i osadów.
Zastosowanie	**MALSOLWENT nr 2** służy do rozcieńczania wyrobów akrylowych CYNKAL. **MALSOLWENT nr 2** może być również używany do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.
Sposób użycia	Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od lepkości wyrobu i metody nakładania. **MALSOLWENT nr 2** należy dodawać małymi porcjami, stale mieszając.
Własności wyrobu	Gęstość, g/cm^3 w temp. 23±0,5^{0}C — 0,86 ± 0,02 Temperatura zapłonu, ^{0}C — > 21^{0}C
Kolor	Przezroczysta do słomkowej
Opakowania	0,5; 5 litrów
Wskazówki BHP i ppoż.	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, skórę i po spożyciu. Ze względu na zawartość składników lotnych i palnych w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż. zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszaniny Chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji pomieszczeń.
Transport i przechowywanie	Wyrób należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25^{0}C.
Okres przydatności do użycia	36 miesięcy.