ARDEX SK

TRICOM Zestaw uszczelniający

- SK 90 Narożnik uszczelniający wewnętrzny 90°
- SK 270 Narożnik uszczelniający zewnętrzny 270°
- SK 90 BT Narożnik uszczelniający 90° z paskiem butylowym
- SK 90 RENO Narożnik uszczelniający 90° z paskiem butylowym, do renowacji
- SK 20L/SK 28L Kształtka uszczelniająca do brodzika, lewa
- SK 20R/SK 28R Kształtka uszczelniająca do brodzika, prawa
- SK-W Arkusz uszczelniający 140x140
- SK-G Arkusz uszczelniający 350 x 350, kołnierz rury 125
- SK-M Arkusz uszczelniający
- SK-B Pierścień uszczelniający 100/200

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Zakres stosowania

Do wewnątrz i na zewnątrz. Na ściany i podłogi.

Taśmy uszczelniające do elastycznego, wodoszczelnego zbrojenia szczelin dylatacyjnych, dylatacji brzegowych oraz innych obszarów narażonych na powstawanie rys.

Rozwiązanie systemowe ARDEX z:

ARDEX S1-K Masa uszczelniająca
ARDEX S7 PLUS Plastyczny szlam uszczelniający
ARDEX S8 FLOW Rozpływny szlam uszczelniający
ARDEX 8+9 Masa uszczelniająca
ARDEX S2-K PU Poliuretanowa masa uszczelniająca
ARDEX SK 100W Mata uszczelniająca
ARDEX 7+8 Klej uszczelniający

DIN 18534 – Uszczelnienie wewnątrz pomieszczeń:
ARDEX SK mogą być stosowane w obszarach obciążeń W0-I, W1-I, W2-I oraz W3-I
DIN 18535 – Uszczelnienie zbiorników i basenów:
ARDEX SK mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w obszarach obciążeń W1-B, W2-B, W3-B.
DIN 18531 – Uszczelnienie dachów, balkonów, loggi oraz galerii.
ARDEX SK mogą być stosowane na tarasach i balkonach jako element uszczelnienia zespolonego.

Rodzaj (Opis materiału)

Elementy systemu ARDEX SK wykonane są z folii polietylenowej obustronnie pokrytej flizeliną. Materiał jest wodoszczelny, łatwy w docinaniu nożem lub nożyczkami, łatwy w zabudowie, nie odkształca się i charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością w połączeniu z masami uszczelniającymi.

Niewielka grubość taśm pozwala na wykonanie jednolitej powłoki uszczelniającej.

Zestaw ARDEX SK charakteryzuje się odpowiednią parprzepuszczalnością co pozwala na prawidłowe wiązanie mas uszczelniających na które zostały wklejone.

*nie dotyczy: SK-B

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430
Witten DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55 - 200 Oława
Tel. +48 71 716 45 60
Fax. +48 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

Producent z certyfikatem jakości zgodnym z EN ISO 9001/14001

30.08.2025

ARDEX SK

TRICOM Zestaw uszczelniający

Przygotowanie podłoża
Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach technicznych mas uszczelniających ARDEX oraz taśm uszczelniających. Szczeliny dylatacyjne powinny mieć odpowiednią szerokość aby było możliwe wbudowanie taśm w taki sposób aby zapewnić prawidłową jej pracę.

Stosowanie produktu
Taśmy uszczelniające wklejać bezzwłocznie w świeżą warstwę masy uszczelniającej ARDEX i docisnąć pacą lub szpachlą. Taśmy wklejać przy pomocy masy uszczelniającej jaka będzie docelowo stosowana na całej powierzchni. W przypadku stosowania z matami uszczelniającymi ARDEX SK 100 W na łączeniach mat, taśmy wklejać przy pomocy kleju uszczelniającego ARDEX 7+8. W strefach szczelin dylatacyjnych taśmę wklejać z zagłębieniem unikając wypełnienia szczeliny masą uszczelniającą.
Łączenia taśm uszczelniających wykonywać z zakładem minimum 5 cm z użyciem docelowej masy uszczelniającej.
Po wklejeniu taśm uszczelniających wykonać izolację na całej powierzchni. Podczas nanoszenia drugiej warstwy izolacji powierzchnię taśm, narożników pokryć masą uszczelniającą.

ARDEX SK 90 TRICOM Narożnik uszczelniający wewnętrzny 90°
ARDEX SK 270 TRICOM Narożnik uszczelniający zewnętrzny 270°
Fabrycznie ukształtowane narożniki do wodoszczelnego zabezpieczania naroży wewnętrznych i zewnętrznych.
Długość ARDEX SK 90: 120 mm
Długość ARDEX SK 270: 115 mm
Karton 10 sztuk.

ARDEX SK 90 BT Narożnik uszczelniający 90° z paskiem butylowym
Fabrycznie ukształtowane narożniki do wodoszczelnego połączenia brodzików i wanien kąpielowych z masą uszczelniającą. Do stosowania z taśmami uszczelniającymi ARDEX SK 12 BT - taśma uszczelniająca z paskiem butylowym.
Długość ARDEX SK 90 BT: 120 mm
Karton 10 sztuk

ARDEX SK 90 RENO Narożnik uszczelniający 90° z paskiem butylowym, do renowacji 90°
Fabrycznie ukształtowane narożniki do wodoszczelnego połączenia brodzików i wanien kąpielowych z masą uszczelniającą. Do stosowania z taśmami uszczelniającymi ARDEX SK 12 BT - taśma uszczelniająca z paskiem butylowym. Do montażu w trakcie prac renowacyjnych na poziomej krawędzi wanien i brodzików.
Długość ARDEX SK 90 RENO: 120 mm
Karton 10 sztuk

ARDEX SK 20 L, ARDEX SK 28 L,
ARDEX SK 20 R, ARDEX SK 28 R
Fabrycznie wykonane kształtki do wykonywania uszczelnień naroży w strefach brodzików z ukształtowaną warstwą spadkową w jastrychu. Wysokości 20 i 28 mm.
ARDEX SK 20L/SK 28L/SK 20R/SK 28R
Długość: 105 / 120 mm
Karton 10 sztuk

ARDEX SK - M
Arkusz uszczelniający
SK-M 15/30 dla przejść 15 - 30 mm, wielkość 140x140mm
SK-M 40/65 dla przejść 40 - 65 mm, wielkość 180x180mm
SK-M 70/100 dla przejść 70 - 100 mm, wielkość 220x220 mm
SK-M 75/130 dla przejść 75 - 130 mm, wielkość 240x240 mm
Fabrycznie przygotowane manszety do uszczelnień przejść rurowych od 15 do 130 mm. Ze względu na dużą elastyczność i rozciągliwość arkuszy uszczelniających po naciągnięciu na element uszczelniający zapewniają szczelność połączenia. W trakcie montażu naciągać arkusze na uszczelniane elementy z równomierną siłą do samego podłoża. Manszeta jest właściwie nałożona, jeżeli tworzy kołnierz co najmniej 4 mm na uszczelnianej rurze.
Karton 25 sztuk - SK-M 15/30
Karton 10 sztuk - SK-M 40/65, SK-M 70/100, SK-M 75/130

ARDEX SK-B
Pierścień uszczelniający 100/200
Zestaw uszczelniający ARDEX SK-G 350x350 oraz ARDEX SK-B 100/200 przeznaczone są do uszczelniania odpływów o średnicy 125 mm oraz do odpływów z pierścieniem uszczelniającym. Po zamontowaniu pierścienia ARDEX SK-B zamontować pierścień uszczelniający do odpływu.
Średnica wewnętrzna: 100 mm
Średnica zewnętrzna: 200 mm
Karton 20 sztuk

ARDEX SK-G:
350x350 mm
Średnica wewnętrzna: 125 mm, wysokość kołnierza: 20 mm
Karton 20 sztuk

ARDEX SK

TRICOM Zestaw uszczelniający

Składowanie:
ARDEX SK 90, SK 270, SK 20L, SK 28L, SK 20R, SK 28R, SK-W, SK-G, SK-M:
W chłodnych, suchych pomieszczeniach przez okres około 24 miesięcy.

Składowanie:
ARDEX SK 90BT, SK 90 RENO, SK-B, SK 3 NC:
W suchych pomieszczeniach, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez okres około 12 miesięcy.
Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Należy zwrócić uwagę
Zestaw uszczelniający ARDEX SK TRICOM nie może być stosowany w bezpośrednim kontakcie z uszczelnieniami lub klejami zawierającymi rozpuszczalniki.
W szczególnie narażonych obszarach, narażonych na agresywne działanie chemikaliów, olejów, paliw lub alkoholi, przed planowanym zastosowaniem należy zasięgnąć porady technicznej.
W razie wątpliwości należy przeprowadzić próbny montaż lub sprawdzić odporność materiału.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Narożniki

Kolor	biały
Ciężar ok.	5,0 g / 5,3 g / 6,2 g / 9,5 g sztuka
Grubość	0,5 mm
Szerokość	115 / 120 mm
Odporność na temperaturę	-30°C do +60°C
Odporność na zginanie przy -20°C	brak pęknięć
Wytrzymałość na ciśnienie	1,5 bara

Szczegóły produktu	
Oznakowanie zgodne z GHS/CLP	brak
Oznakowanie zgodne z ADR	brak
EMICODE	EC 1 PLUS = bardzo niski poziom emisji PLUS
Opakowanie	Karton 10 sztuk
Składowanie	W chłodnych, suchych pomieszczeniach przez okres ok. 24 miesięcy. 12 miesięcy w przypadku ARDEX SK 90 BT i SK 90 RENO.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Manszety

Kolor	biały
Ciężar ok.	6,2 g / 9 g / 13,5 g / 15,6 g sztuka
Grubość	0,5 mm
Szerokość/ długość	140 x 140 / 180 x 180 / 220 x 220 / 240 x 240 mm
Odporność na temperaturę	-30°C do +90°C°
Odporność na zginanie przy -20°C	brak pęknięć
Wytrzymałość na ciśnienie	1,5 bara

ARDEX SK

TRICOM Zestaw uszczelniający

Szczegóły produktu	
Oznakowanie zgodne z GHS/CLP	brak
Oznakowanie zgodne z ADR	brak
EMICODE	EC 1 PLUS = bardzo niski poziom emisji PLUS
Opakowanie	Karton 10 sztuk
Składowanie	W chłodnych, suchych pomieszczeniach przez okres ok. 24 miesięcy.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają się na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą być jednak tylko ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i sposób wykonania prac. Uregulowania specyficzne dla każdego kraju, oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie specyficznych zaleceń.