

PNZ[®]
DIE MANUFAKTUR
SEIT 1970

Wyprodukowany neutralnie pod względem emisji CO₂

IMPREGNAT GRUNTUJĄCY W200

Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych



Bis zu 15 m²/L
je Auftrag



e 11



PNZ-Produkte GmbH, Eichstätter Straße 2-4a
D-85110 Kipfenberg, Fon: 08465-17380
www.pnz.de | timberlove.blog



Zertifizierte



Corporation

Przeznaczenie: Gotowy do użycia wodny impregnat gruntujący do drewna do użytku zewnętrznego i wewnętrznego jak belki, krokiewie, listwy, kątowniki, meble, antyki itd. Impregnat gruntujący W200 zmniejsza ilość ligniny i celulozy i pozbawia ksylofagi (rozkładające drzewo bakterie, grzyby i insekty) podstawy pokarmowej. Ta forma ochrony drewna odbywa się bez substancji biobójczych, ponieważ działa fizycznie wyłącznie na powierzchnię drewna, a nie bezpośrednio na szkodniki. Produkt może, jako ekologiczna metoda obróbki drewna, zapobiegać rozprzestlenianiu się ksylofagów (organizmów odżywiających się drewnem) i nie zmienia wytrzymałości drewna. Należy przestrzegać dalszych wskazań dotyczących stosowania. **Zastosowanie:** Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od pyłu i mrozu. Przed aplikacją zaleca się wstępne oczyszczenie odpowiednim preparatem w celu usunięcia tłuszczu, brudu i innych zanieczyszczeń. Preparat należy nakładać w temperaturze otoczenia powyżej +8 °C. Wilgotność drewna nie może przekraczać 18%, a wilgotność powietrza powinna być niższa niż 60%. Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza oraz chłonności drewna. Przed i w trakcie stosowania zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. Ze względu na różnorodność właściwości podłoży zaleca się wykonanie próbnych naniesień. Produkt może powodować lekkie przebarwienia drewna oraz działać korozyjnie na elementy metalowe. Impregnat gruntujący W200 należy nanosić pędzlem, wałkiem lub szmatką - w zależności od potrzeb - w 1-2 warstwach, bez rozcieńczania. Powierzchnia poddana obróbce nadaje się do dalszego malowania po około 2 godzinach. W przypadku zastosowań przemysłowych zaleca się kontakt z naszym działem technicznym w celu uzyskania szczegółowych wskazań. Przy zaawansowanym stopniu porażenia drewna może być konieczne zastosowanie produktu biobójczego. W przypadku elementów drewnianych o charak-

terze konstrukcyjnym, które pełnią funkcję nośną, każdorazowo wymagana jest ocena inżynieryjno-techniczna przeprowadzona przez specjalistów. **Zużycie:** ok. 50-100 ml/m², co oznacza, że 1 litr impregnatu gruntującego W200 wystarcza na powierzchnię ok. 10-20 m², w zależności od gatunku drewna oraz rodzaju powierzchni (heblowanej lub szorskiej / cietej piły). W przypadku drewna ryflowanego zużycie może wzrosnąć nawet 2-3-krotnie. **Czyszczenie narzędzi:** Bezpośrednio po zakończeniu pracy pędzle i inne narzędzia malarskie należy umyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła. **Przechowywanie:** Przechowywać w miejscu chłodnym, lecz wolnym od mrozu. **Składniki:** Woda, kwasy karboksylowe, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne. **Ważne wskazówki:** Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Po użyciu należy dokładnie umyć. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie wolno przelewać produktu do pojemników przeznaczonych na żywność. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz. Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do kanalizacji. Utylizacja zawartości i/lub opakowania powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ufi Code: VVP3-D09E-C00U-W710. Kod odpadu: 070601. GISCODE: HSW10.



UWAGA